


ARAI NEWS

取り外す時のポイントは2つ



① シールドを全開位置で横に大きく広げてください。目安としては、ホルダーの開口部でシールドと帽体との間が10mm位開く位置です。



●スーパーアドシスは支点リングAと調節パネルリングBを途中から斜めにカットしてありこの部分からシールドを乗せて、ホルダー内側でスライドしながら外れるようにできています。



●つまり、ホルダー内側でシールドがその斜め部分に乗り上げるまで横に広げなければ、シールドを取り外すことはできませんのでご注意ください。



② 横に広げたまま、さらにもう1段上に引き上げるようにすれば取り外しOKです。



●シールド上端部とホルダーC点との間でテコの力が加わることでシールドがホルダー間をスムーズにスライドするからです。

取り付ける時のポイントも2つ



① シールド上部リングの切り欠け部分をホルダーに向け、そのまま差し込んでください。



●ホルダーに向けた切り欠け部分がこの位置なら、途中までスムーズに入ります。



●切り欠け部分がホルダーに向いていないとシールドは入りません。くれぐれも無理に押し込まないように。



② シールドを下に閉めるようにしながら「パチン」と音がするまで押し込んでください。シールドの端はホルダー内側でロックされます。必ず最後まで押し込んでください。

スーパーアドシスの仕組み